

Äußere Fensteranschlussabdichtung mit Anschlussfolie

Version: 1.1

Leistungsart: Äußere Fensteranschlussfuge mit Folie abdichten

Bauteil: Fenster / Außentür / Baukörperanschluss · äußere Abdichtungsebene

Funktion: Schlagregensichere und witterungsbeständige äußere Anschlussabdichtung

Produktfamilien: TOP TEC AKTIV

Äußere Fensteranschlussabdichtung mit Anschlussfolie

Äußere Anschlussfuge zwischen Fenster- bzw. Türelement und Baukörper mit einer für die äußere Abdichtungsebene geeigneten Fensteranschlussfolie ausführen.

Folie spannungsfrei und mit ausreichender Bewegungsreserve am Rahmen befestigen und zum Baukörper dauerhaft verkleben. Untergründe müssen tragfähig, sauber und entsprechend den Produktvorgaben vorbereitet sein.

Überlappungen, Ecken und Anschlüsse geschlossen und schlagregensicher herstellen. Die Folie ist entsprechend ihrer zulässigen Freibewitterungsdauer rechtzeitig in den weiteren Fassaden- bzw. Anschlussaufbau zu integrieren.

Technische Mindestanforderungen des vorgeschlagenen Systems:

- feuchtevariable / feuchteadaptive Funktionsmembrane
- schlagregendicht > 600 Pa nach EN 1027
- feuchteadaptiv nach DIN 4108-3
- Vliesseite überputzbar
- zeitlich begrenzte UV- und Witterungsbeständigkeit gemäß Produktdaten
- für die äußere Abdichtungsebene geeignet

Produktvorschlag:

TOPFORM TOP AKTIV / TOP TEC AKTIV Fensteranschlussfolie oder gleichwertig.

Verarbeitung gemäß aktuellem technischen Datenblatt und Systemvorgaben.