

Äußere Fensteranschlussabdichtung mit Fugendichtband BG1

Version: 1.1

Leistungsart: Äußere Anschlussfuge mit vorkomprimiertem Fugendichtband abdichten

Bauteil: Fenster / Außentür / Baukörperanschluss · äußere Abdichtungsebene

Funktion: Schlagregensichere und witterungsbeständige äußere Fugenabdichtung

Produktfamilien: TOPFORM Fugendichtband BG1 GRAU, TOPFORM Fugendichtband BG1 SCHWARZ

Äußere Fensteranschlussabdichtung mit Fugendichtband BG1

Äußere Anschlussfuge zwischen Fenster- bzw. Türelement und Baukörper mit einem vorkomprimierten Fugendichtband der Beanspruchungsgruppe BG1 abdichten.

Banddimension entsprechend der tatsächlich vorhandenen Fugenbreite und dem für das konkrete Produkt ausgewiesenen Fugen- bzw. Einsatzbereich auswählen. Band spannungsfrei, ohne Überdehnung und entsprechend den Verarbeitungsvorgaben einbauen. Stoß- und Eckbereiche dauerhaft funktionsgerecht ausführen.

Technische Mindestanforderungen:

- Beanspruchungsgruppe BG1 nach DIN 18542
- schlagregendicht bis mindestens 600 Pa
- witterungs- und UV-beständig
- dampfdiffusionsoffen
- vorkomprimiert
- Banddimension passend zum zulässigen Fugenbereich

Produktvorschlag:

TOPFORM Fugendichtband BG1 SCHWARZ bzw. GRAU oder gleichwertig.

Verarbeitung gemäß aktuellem technischen Datenblatt und Herstellerangaben.