

Fensteranschluss mit Multifunktionsdichtband ausführen

Version: 1.1

Leistungsart: Fensteranschluss mit Multifunktionsdichtband herstellen

Bauteil: Fenster / Außentür / Baukörperanschluss · Anschlussfuge / unterer Fensterbankanschluss

Funktion: Kombinierte Abdichtungs- und Dämmfunktionen über mehrere Funktionsebenen

Produktfamilien: TRIO TOP AKTIV, TRIO TOP AKTIV UBA

Fensteranschluss mit Multifunktionsdichtband

Anschlussfuge zwischen Fenster- bzw. Türelement und Baukörper mit einem für den vorgesehenen Einsatz freigegebenen vorkomprimierten Multifunktionsdichtband ausführen.

Banddimension entsprechend der tatsächlich vorhandenen Fugenbreite und dem ausgewiesenen Einsatzbereich auswählen. Band umlaufend, spannungsfrei und entsprechend den Herstellerangaben einbauen. Eck- und Stoßausbildungen sowie Anschlussdetails systemgerecht herstellen.

Technische Mindestanforderungen für TRIO TOP AKTIV:

- feuchteadaptiv nach EN ISO 12572
- BG1 und BGR geprüft nach DIN 18542
- schlagregendicht: Neubau mindestens 600 Pa, Sanierung mindestens 300 Pa
- schalldämmend
- überputz- und überstreichbar
- EMICODE EC1 PLUS
- Banddimension entsprechend dem jeweiligen Komprimierungs- und Fugenbereich auswählen

Für den unteren Fensterbankanschluss kann je nach Detailausbildung TRIO TOP AKTIV UBA eingesetzt werden. Hier gelten die produktspezifischen Nachweise und Einsatzbereiche.

Produktvorschlag:

TOPFORM TRIO TOP AKTIV bzw. TRIO TOP AKTIV UBA oder gleichwertig.

Verarbeitung gemäß aktuellem technischen Datenblatt und Herstellerangaben.