

Überstreichbare Anschlussfugen mit Acryl herstellen

Version: 1.1

Leistungsart: Innere überstreichbare Anschlussfugen mit Acryl abdichten

Bauteil: Fenster / Tür / Mauerwerk / Putz · innere Anschlussfuge

Funktion: Plastoelastische, überstreichbare Abdichtung gering bewegter innerer Anschlussfugen

Produktfamilien: Acryl

Überstreichbare Anschlussfugen mit Acryl herstellen

Vorgesehene Anschluss- bzw. Bauteilfuge im Innenbereich nach Vorbereitung der Haftflächen mit einem geeigneten plastoelastischen Acryldichtstoff abdichten.

Fugenflanken müssen tragfähig, sauber und für die vorgesehene Abdichtung geeignet sein. Dichtstoff gleichmäßig einbringen und fachgerecht glätten. Nach ausreichender Trocknung kann die Fuge entsprechend der Produktfreigabe überarbeitet bzw. überstrichen werden.

Technische Mindestanforderungen:

- Acryldichtstoff für Anschlussfugen
- Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +30 °C
- anstrichverträglich mit Dispersions- und Alkydharzfarben
- plastoelastisch und witterungsbeständig
- geruchlos
- gute Haftung
- für die innere Abdichtungsebene geeignet
- nicht für Dehnungsfugen vorgesehen
- EMICODE EC1 PLUS gemäß vorhandenem Produktnachweis

Produktvorschlag:

TOPFORM Acryl für Anschlussfugen oder gleichwertig.

Verarbeitung gemäß aktuellem technischen Datenblatt und Herstellerangaben.