

Haftflächen für Klebe- und Dichtarbeiten vorbehandeln

Version: 1.1

Leistungsart: Saugende Haftflächen grundieren und Haftung verbessern

Bauteil: Baukörper / Anschlussfläche · Untergrundvorbereitung

Funktion: Grundierung und Haftvermittlung vor Klebe- und Dichtarbeiten

Produktfamilien: Primer

Haftflächen für Klebe- und Dichtarbeiten vorbehandeln

Saugende bzw. entsprechend dem eingesetzten Klebe- oder Dichtsystem zu grundierende Haftflächen vor der weiteren Verarbeitung mit einem geeigneten Primer vorbehandeln.

Untergrund von losen Bestandteilen, Staub und sonstigen haftungsmindernden Stoffen befreien.
Primer gleichmäßig und dosiert auftragen und vor der weiteren Verarbeitung entsprechend den Produktangaben ablüften bzw. trocknen lassen.

Technische Mindestanforderungen des vorgeschlagenen Primers:

- Sprühprimer zur Grundierung und Haftvermittlung
- schnelle Trocknung
- universell einstellbarer Düsenkopf
- exakt dosierbar
- geeignet für saugende Untergründe wie Mauerwerk, Gips, Beton sowie Holz- und Faserplatten
- Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +80 °C

Produktvorschlag:

TOPFORM Sprühprimer 500 ml oder gleichwertig.

Eignung und Verträglichkeit mit dem nachfolgenden Klebe- bzw. Dichtstoffsystem vor Anwendung prüfen.