

Fensteranschlussfugen mit Flachleisten abdecken

Version: 1.1

Leistungsart: Fensteranschlussfugen mit Kunststoff-Flachleiste abdecken

Bauteil: Fenster / Tür / Baukörperanschluss · sichtbare Anschlusszone

Funktion: Optische und konstruktive Abdeckung fertiger Anschlussfugen

Produktfamilien: Flachleiste mit Lippe, Flachleiste selbstklebend

Fensteranschlussfugen mit Flachleisten abdecken

Sichtbare Anschluss- bzw. Montagefugen nach Abschluss der erforderlichen Befestigungs-, Dämm- und Abdichtungsarbeiten mit einer geeigneten selbstklebenden Kunststoff-Flachleiste sauber abdecken.

Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und für die Selbstklebung geeignet sein. Flachleiste auf die erforderliche Länge zuschneiden, spannungsfrei ausrichten und vollflächig im vorgesehenen Klebebereich andrücken. Eck- und Stoßbereiche sauber ausbilden.

Die Flachleiste dient der optischen bzw. konstruktiven Abdeckung und ersetzt keine erforderliche luft- oder schlagregendichte Abdichtungsebene.

Technische Merkmale der TOPFORM Produktfamilien:

- Kunststoff-Flachprofil
- gerade Profilform
- selbstklebend mit Schaumklebeband
- Ausführungen mit und ohne Weichlippe
- Rollenware
- verschiedene Querschnittsbreiten entsprechend der abzudeckenden Fuge

Produktvorschlag:

TOPFORM Flachleiste selbstklebend bzw. TOPFORM Flachleiste mit Lippe oder gleichwertig.