

Verglasungseinheiten fachgerecht verklotzen

Version: 1.1

Leistungsart: Verglasungseinheiten im Fensterrahmen verklotzen

Bauteil: Fenster / Verglasung · Glasaufleger und Lastabtragung

Funktion: Lastabtragung der Verglasung sowie lagegerechte und spannungsarme Lagerung der Glasscheibe

Produktfamilien: Verglasungsklötze

Verglasungseinheiten fachgerecht verklotzen

Verglasungseinheit entsprechend Rahmenkonstruktion und Verglasungsart mit geeigneten Verglasungsklötzen so im Rahmen lagern, dass das Glasgewicht kontrolliert in die Rahmenkonstruktion eingeleitet wird und Glaskanten keinen schädigenden Kontakt zum Rahmen erhalten.

Klotzpositionen, Klotzbreite und Klotzdicke entsprechend Elementkonstruktion und Verglasungsanforderungen wählen. Klötze so positionieren, dass Rahmen und Flügel in der vorgesehenen Lage gehalten werden und keine unzulässige Verwindung oder Verkantung entsteht.

Technische Merkmale der TOPFORM Verglasungsklötze:

- hochwertiges Polypropylen
- weichmacherfrei
- randverbundverträglich
- hohe Tragfähigkeit durch verstärktes Stegsystem
- alterungs- und temperaturbeständig
- verschiedene Breiten und Stärken
- geeignet für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

Produktvorschlag:

TOPFORM Verglasungsklötze PP in geeigneter Breite und Stärke oder gleichwertig.

Verklotzung entsprechend den Vorgaben des Verglasungs- und Fenstersystems ausführen.